



KM 75/40 W G

Angetrieben von einem emissionsarmen Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakte und wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.



1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.

2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials.

3 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Einfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.



KM 75/40 W G

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.049-216.0	
EAN-Code	4054278814261	
Antriebsart	Benzin	
Antrieb	4-Takt-Motor	
Motorenhersteller	Kohler	
Antrieb - Leistung	W	3300
Max. Flächenleistung	m²/h	3375
Arbeitsbreite	mm	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750
Kehrgutbehälter	l	40
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	1,8
Gewicht	kg	87
Abmessungen (L × B × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	Saugstromregulierung	■
Filterabreinigung manuell	■	Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■
Fahrtrieb vorwärts	■		
Hauptkehrwalze einstellbar	■		
Kehrgutbehälter, fahrbar	■		
Grobschutzklappe	■		
Schubbügel klappbar	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Absaugung	■		
Kraftvoller Fahrtrieb	■		
Außeneinsatz	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 75/40 W G

1.049-216.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0					Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-884.0		550 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-886.0		550 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-885.0		550 mm			Harte Hauptkehrwalze zur Entfernung von fest anhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch								
Hauptkehrwalze antistatisch	5	6.906-950.0		550 mm			Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□
Umbausatz Filter								
Doppelfilterrüttler	6	2.851-040.0					Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 75/40 W G

1.049-216.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.