





KM 150/500 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.



KM 150/500 R D

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-124.0	
EAN-Code	4039784521902	
Antriebsart	Diesel	
Fahrtrieb	4-Takt-Motor	
Motorenhersteller	Yanmar	
Antrieb - Leistung	kW	22,5
Max. Flächenleistung	m²/h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m²	7
Gewicht	kg	1440
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Räder, luftbereift	■
Servolenkung	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Saugstromregulierung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D 1.186-124.0

Page 2

5.Object

page6178812851277_ det_2_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6178812851277_std_2_272x272px.JPG platziert. 1, 4

6.Object

page6178812851286_std_2_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6178812851277_det_2_272x272px.JPG platziert.



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen mit Stahlborsten								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk			Preis	Beschreibung	
Beleuchtung								
StVZO-Beleuchtung	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	<input type="checkbox"/>
TÜV-Begutachtung	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Begutachtung für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	<input type="checkbox"/>
Arbeitsbeleuchtung	3	2.851-279.0	2.851-279.7				Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine								
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	4	2.851-266.7	2.851-266.7				Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Heizung	5	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Komfortkabine	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7	2.851-270.7	2.851-270.7				Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	8	2.851-268.7	2.851-268.7				Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen								
3. Seitenbesen	9	2.851-277.7	2.851-277.7				Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
ABS 3. Seitenbesen	10	2.851-277.7	2.851-277.7					<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	11	2.852-884.0	2.852-884.7				Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	12	2.851-287.0	2.851-287.7				Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	13	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze								
Komfortsitz	14	6.373-014.0					Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz	15	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
ABS nass Kehren KM 150/500	16	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	17	6.961-927.7	6.961-927.7				Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach								
Schutzdach KM 150 - 170 R	18	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links								
ABS 2. Seitenbesen links	19	2.851-274.0	2.851-274.7				Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
Rad Vollgummi nichtkreibend	2	6.435-176.0						Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-282.0	2.851-282.7					Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 60-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.