



KM 170/600 R D Classic

Dieselbetriebene, vollhydraulische Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic mit Vier-rad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in schmutzintensiven Branchen, wie z.B. in Gießereien.

1 Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.

2 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.

3 Automatische Filterabreinigung

- Regelmäßige Abreinigung verlängert die Standzeit des Filters.
- Verringert die Staubentwicklung auch unter extremen Bedingungen.

4 Umfangreiches Angebot an Zubehör und Anbausätzen

- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z.B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).



KM 170/600 R D Classic

- Leistungsstarker Industriemotor für lange Einsatzzeiten
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Automatische Filterreinigung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-145.0	
EAN-Code	4054278649344	
Antriebsart	Diesel	
Fahrantrieb	4-Takt-Motor	
Motorenhersteller	Kubota	
Antrieb - Leistung	kW	18,5
Max. Flächenleistung	m²/h	23800
Arbeitsbreite	mm	1350
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2000
Kehrgutbehälter	l	600
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14
Filterfläche	m²	12
Gewicht	kg	1698
Gewicht, betriebsbereit	kg	1530
Abmessungen (L × B × H)	mm	2742 × 1904 × 2213

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	Absaugung	■
Taschenfilter	■	Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung manuell	■	Außeneinsatz	■
Filterabreinigung automatisch	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Räder, vollgummi	■
Servolenkung	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Saugstromregulierung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Umbausatz Filter								
ABS Taschenfilter	1	2.852-804.0	2.852-804.7					<input checked="" type="checkbox"/>
ABS Flachfaltenfilter	2	2.852-805.0	2.852-805.7					<input type="checkbox"/>
ABS Rundfilter	3	2.852-806.0	2.852-806.7					<input type="checkbox"/>
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	4	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rundfilter								
Rundfilter	5	6.414-532.0					Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter grün	6	6.988-160.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter weiß	7	6.987-691.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
Taschenfilter								
Taschenfilter weiß	8	6.981-065.0					Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.	<input type="checkbox"/>
Taschenfilter grün	9	6.981-064.0					Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1250 x 560 x 320 mm; für KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	10	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze weich / Natur	11	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	12	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0			650 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.987-468.0			650 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.987-466.0			650 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
StVZO-Beleuchtung	2	2.852-798.0	2.852-798.7					Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	<input type="checkbox"/>
Spot-Licht blau	3	2.852-802.0	2.852-802.7					Optische Fahrweg-Warneinrichtung mit blauem Licht für unsere Industriekehrmaschine KM 170/600 RD Classic. Erhöht Sichtbarkeit und Sicherheit.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	4	2.852-794.0	2.852-794.7					Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach KM 150 - 170 R	5	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine									
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	6	2.852-800.0	2.852-800.7					Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Heizung	7	2.852-799.0	2.852-799.7						<input type="checkbox"/>
Komfortkabine	8	2.852-797.0	2.852-797.7						<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	9	2.852-795.0	2.852-795.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	10	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen									
Seitenbesenabdeckung	11	2.851-287.0	2.851-287.7					Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	12	2.851-287.7	2.851-287.7						<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	13	2.851-275.0	2.851-275.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
Edelstahl-Kehrgutbehälter	14	6.961-928.7	6.961-928.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
Komfortsitz	15	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz	16	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
Pannensichere Bereifung (Mehrpreis), Vollgummi	2	4.515-331.7	4.515-331.7						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Rückspiegel	1	6.987-969.0							<input type="checkbox"/>
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2	2.851-284.0	2.851-284.7					Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 65-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.