

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/400T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Flächen

- Bis zu 5 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 8 x 100 Ah Gel-Batterien und Ladegerät

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm für TTV678
904694	Saugfuss 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm ² , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3x Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm für TTV678
904694	Saugfuss 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm ² , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste 0,6 MM, 300 mm für TTV678
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm für TTV678
606327	Octo SC-Bürste rot, 300 mm für TTV678
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
904691	Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün

TTV678G/400T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

Art.-Nr.: 166025V

TTV678G/400T mit 3x Padloc-Treibtellern

Art.-Nr.: 166026V



Übersichtliches Cockpit



Variable Arbeitsbreite 65 - 85 cm



Nur 2,20 Meter Wendekreis

Frishwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstmotor	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Arbeitsbreite	Ladezeit	Absaugbreite	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	5 Std.	8 x 12 V (24V) 400 Ah	-	3 x 400 W	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	650 - 850 mm	14 Std	1053 mm	566 kg	1.590 x 739 x 1.422 mm