


FR 15 E 38

KOMPAKTE SCHEUERSAUGMASCHINEN FR 15

Neues Design und neue Funktionen, FR 15 ist eine wichtige Neuheit im Bereich der Scheuersaugmaschinen mit kleinen Abmessungen. Das neue Design von FR 15 gewährleistet Persönlichkeit, Ergonomie und vor allem eine geringe Größe. Für beste Ergebnisse auch an Orten, die für andere Geräte nicht oder nur schlecht erreichbar sind. Eine moderne und funktionale Ästhetik, die ein System von höchsten technischen Lösungen umfasst: -Das vordere Einstellrad über dem Bürstenkopf dient zum Einstellen des Neigungswinkels und ermöglicht FR 15 die perfekte Anpassung an die Arbeitsfläche in jeglicher Situation und mit jeglichem Zubehör mit optimaler Leistung. - Der Saugmotor gewährleistet optimale Trocknungsleistung und ist jetzt noch zuverlässiger, dank des neuen Schutzfilters. - Der Saugbalken, der sich bis zu 270° biegen kann, ist jetzt noch praktischer, dank des innovativen Anhebesystems mit Pedal, mit dem er in jeder Situation praktisch und sicher angehoben werden kann. Maximale Funktionalität und Leistungen, die FR 15 zu einem Bezugspunkt im Sektor machen und zur optimalen Lösung für alle Umgebungen und Oberflächen werden lassen, auch die engsten und schwer zugänglichen. FR 15 E 38 wird mit Strom versorgt und ist mit einem standardmäßigen Kabel zu 15 m ausgestattet.



Neuen Handgriff



Frontknopf, Einstellung an der Seite der Motor-kopf



Anhebesystem des Saugbalkens mit Pedal



Inspektionsver-schlusskappe + Schwimmer + Filter



Saugbalken und Rotation (bis zu 270°)

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
FR 15 E 38	10.0060.00	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	385
Arbeitsbreite Saugen	mm	450
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	1540 - 770
Versorgung		Kabel 230V - 50 Hz
Aufgenommene Leistung	W	620
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3
BÜRSTEN		
Durchmesser - Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	385 - 15" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	370 x 1
Motordrehzahl	rpm	150
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g /cm ²	21 - 26,7
ZUGANTRIEB		
Motorleistung	W	---

Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	---
Steigleistung bei Volllast	%	2

SAUGEN		
Motorleistung	W	250
Unterdruck (Wassersäule)	mbar/mmH2O	68/700
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräusentwicklung	dB(A)	65

TANK		
Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	15
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	17
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	40
Kabellänge	m	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	865x430x1160

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7	40.0008.00
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan	95.0009.00
Kabelverlängerung 15 m	34.0285.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,9	40.0108.00
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,5	40.0408.00
Bürste 15" Tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Pad treibteller 355 mm (für pad von 15")	40.1008.00
Satz Sauglippen aus para (hinten/vorne)	95.0008.00
Kit Spritzschutz	95.0082.00