

# K 1152-Serie



**EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-  
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

**GROSS DIMENSIONIERTES  
EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktisches Verstauen von Hochdruck-  
pistole und Reinigungsanzlen

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit

# 602020 K 1152 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 22

**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung

**Vergleichssieger**  
SEHR GUT (1,2)

**Kränzle**  
**K 1152 TS T**  
Im Test: Hochdruckreiniger

**Vergleich.org**



**VARIANTE - NON-MARKING**

# 42251

<b>NOM-Umrüstset</b> Version ohne Trommel	Art.Nr.	<b>42250</b>
<b>NOM-Umrüstset</b> Version mit Trommel	Art.Nr.	<b>42251</b>

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 74

MODELL	K 1152 TS K 1152 TST
Art.Nr. <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	<b>602010</b>
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>602020</b>

TECHNISCHE DATEN		
Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13
Wasserleistung	l/min   l/h	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	150   15
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   12
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.8   2.0
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L   B   H	mm	360   365   870
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	28   30

LIEFERUMFANG		
Hochdruckschlauch <b>TS</b> ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN 6)   43416
Hochdruckschlauch <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   48015
Sicherheits-Abschalt-pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481
Lanze mit Vario-Jet	Düse   Art.Nr.	042   12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	042   12438-042

