

# LX-RP-Serie



**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**REIHENPUMPE**  
erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungsanzlen

**EDELSTAHL-SCHUTZABDECKUNG**  
langlebig und korrosionsbeständig

**RAMMSCHUTZ**  
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

# 616080 LX-RP 1600 TST

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 64



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Druckregulierung
- RP Kränzle Reihpumpe
- Feststellbremse
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Sicherheitsabschaltung



**VARIANTE - NON-MARKING**

**NOM-Umrüstset** Art.Nr. **42283**

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 74

MODELL	LX-RP 1200 TST	LX-RP 1400 TST	LX-RP 1600 TST
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>616060</b>	<b>616070</b>	<b>616080</b>

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-190   3-19	30-170   3-17	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	20   1200	23.3   1400	26.7   1600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	210   21	190   19	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3	400   3   50   14.3
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	8.0   6.3	8.0   6.3	8.0   6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L   B   H	mm	735   580   1020	735   580   1020	735   580   1020
Gewicht	kg	94	94	94

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschalt-pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 065   12420-D40065	● 08   12420-D4008	● 11   12420-D4011

