



NT 611 Mwf

Speziell entwickelt für den herausfordernden Bedarf von Feuerwehren: der Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder bei Hochwasser.



1 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



3 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.



NT 611 Mwf

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.146-601.0	
EAN-Code	4039784722576	
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	55
Aufnahmeleistung	W	2350
Leistung Entsorgungspumpe	W	800
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Gewicht	kg	23
Abmessungen (L × B × H)	mm	570 × 430 × 860

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	Feststellbremse	■
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall	Stoßfester Umlaufschutz	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370 / Aluminium	Schubbügel	■
Fugendüse		■	Schutzklasse	I
Grobschmutzfilter		■	Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 1
Filtertüte	Stück	1 / Papier		
Ablassschlauch (ölbeständig)		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Behältermaterial		Kunststoff		
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■		
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl					Preis	Beschreibung	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb										
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	1	6.904-287.0	1 Stück						Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	■
Grobschmutzfilter NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	1 Stück						Spezieller Grobschmutzfilter für den Feuerwehrsauger NT 611 Mwf von Kärcher. Der Filter schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken.	■
Flachfaltenfilter Papier										
Flachfaltenfilter Dry	3	6.904-367.0	1 Stück						Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	□
Flachfaltenfilter PES										
Flachfaltenfilter Wet & Dry	4	6.907-662.0	1 Stück						Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Flachfaltenfilter PTFE										
Flachfaltenfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 Stück						Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Nassfilterbeutel										
Nassfilterbeutel	6	6.904-211.0	5 Stück						Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	□
Papierfiltertüten										
Papierfiltertüten	7	6.904-208.0	5 Stück						5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	2	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	■
	3	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	5	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	6	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	7	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl, DN 35	8	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
Krümmen, Edelstahl, DN 40	9	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall, DN 35	10	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	□
Krümmen, Metall	11	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	12	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	□
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf	13	4.130-401.0	1 Stück	40 mm		611 mm		Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact Versionen)	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	15	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	16	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 40 ölbeständig	1	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	■
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35	2	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
Saugschlauch 10 m Bajonett Clip DN 40	3	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	□
Saugschlauch	4	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	□
Saugschlauch 10 m Clipsystem DN 35 Nass-/Trockensauger	5	6.906-242.0	1 Stück	DN 35	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	6	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer, C DN 40.	■
Reparatursets									
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	7	2.639-873.0	1 Stück	C- 40				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	8	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
Umbausatz nicht leitende Medien	1	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Anschlussmuffe C DN 40	1	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	3	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	4	6.902-017.0	1 Stück	40 mm				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörtteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	5	6.902-072.0	1 Stück	35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Feuerwehrset	1	2.637-360.0	DN 40					Feuerwehr-Zubehörset in DN 40 für Kärcher Nass-/Trocken-sauger bestehend aus ölbeständigem Saugschlauch, 2-teili-ges Saugrohr, Bodendüse, Krümmer und integrierter Geka-Kupplung.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite		Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör NT								
Adapter Anschluss elektr. leitend	1	5.031-436.0					Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.