

PW-C25



Der Allround-Hochdruckreiniger ist für eine große Palette von Einsatzgebieten geeignet, sowohl für die Gartenarbeit als auch die Industrie.

Der **PW-C25** ist das perfekte Gerät für den Heimwerker, sehr benutzerfreundlich und einfach zu verstauen.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



G6000 - Ceramic tech gun



Exclusive pump



4 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Robuste Ausstattung
- Motor und Pumpe sind horizontal montiert
- 3 l Reinigungsmitteltank
- Alle Bedientasten und Anschlüsse sind an der Vorderseite der Maschine platziert
- Lanzen und elektrische Kabel können an der Maschine gelagert werden
- Mit einem einfachen Hebel neben der Schlauchtrommel kann der Schlauch an der gewünschten Länge arretiert werden
- Halterungen für Zubehörteile, sowie serienmäßige Sprühlanzen- und Pistolenhalterungen, um alles griffbereit zu haben
- Halterung für Sprühlanze
- Einfacher Zugang zum Geräteraum

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.TBAP93827	Hochdruckschlauch mit Schraubkupplung (12m)
3.8007.IPPR40025	Pistole mit wärmeisolierter Verlängerung und Drehgelenkkupplung
3.8007.LCPR40057	Spritzlanze mit verstellbarem Kopf (150/9)
3.8007.TBAP28305	Hochdruckschlauch mit Schnellverschraubungen (8m)
3.8007.LCPR40046	Lanze mit verstellbarem Kopf (180/13)
3.8007.LCPR40049	Lanze mit verstellbarem Kopf (130/10)
3.8007.LCPR93177	Dreckfräse (150/9)
3.8007.LCPR93178	Dreckfräse (180/13)
3.8007.LCPR40016	Dreckfräse (130/10)



3.8007.TBAP93827



3.8007.IPPR40025



3.8007.LCPR40057



3.8007.LCPR93177

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Geräuscharmer 2-poliger Industriemotor, asynchron (bei PW-C25 180/13: 4-polig)
- Pumpe mit separatem Bypass und Druckregler, um Druck anzupassen an zu reinigende Oberflächen
- **ITS:** «Umgehender Gesamtstopp» - Hält die Maschine unverzüglich bei Loslassen der Pistole an

TYPEN

														
Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	V	Hz	A	rpm	m	m	mm	kg	
3.102.015	PW-C25+ 130/10	30-130	600	50	2.7	1x230	50	13.3	1400	12	8	490 x 400 x 930	35	040
3.102.020	PW-C25+ 150/9	30-150	540	50	2.8	1x230	50	12	2800	12	8	490 x 400 x 930	35	033
3.102.021	PW-C25+ 180/13	30-180	800	50	4.7	3x400	50	8.6	2800	12	8	490 x 400 x 930	43	040

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.SPID24939	Sprühlanze mit fest montierter Waschbürste
3.8007.LCPR29360	Unterbodenlanze (ohne Düse)
3.8007.TBAP23853	Abflussrohr-Reinigungsschlauch 10 m
3.204.120	Bodenreinigungslanze (Ø 300 mm) aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
3.204.121	Flächenreiniger (Ø 300 mm) aus Edelstahl
3.8007.LCPR14858	Sandstrahl-Set M22 (130/10 & 180/13)
3.8007.LCPR24943	Sandstrahl-Set M22 (150/9)