

# therm-C-Serie



**BEDIENPANEL**

analoge Temperaturregulierung

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)**

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**ORDNUNGSSYSTEM**

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**ABNEHMBARE HAUBE**

servicefreundlich

**OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ**

(Info Seite 49)



therm-C 13/180 | 628210

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 70

**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelsaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l



**AUSSTATTUNG HEISSWASSER**

- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 25 l



#### VARIANTE - NON-MARKING

42271

<b>NOM-Umrüstset</b> Version ohne Trommel	Art.Nr.	<b>42270</b>
<b>NOM-Umrüstset</b> Version mit Trommel	Art.Nr.	<b>42271</b>

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 69

MODELL	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
<b>Art.Nr.</b> ohne Schlauchtrommel	<b>628000</b>	<b>628200</b>	<b>628350</b>
<b>Art.Nr.</b> mit Schlauchtrommel	<b>628010</b>	<b>628210</b>	<b>628360</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13	30-180   3-18	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	11   660	13   780	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	145   14.5	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   8.7	400   3   50   8.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	3.4   2.3	4.8   4.0	4.8   4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		860   580   970	860   580   970	860   580   970
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	860   580   1220	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	164   169	164   169	164   169

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	150	150
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.8   6.8	6.0   7.1
Heizölverbrauch ΔT 45°	kg/h   l/h	3.2   3.8	3.8   4.5	4.3   5.1
Heizleistung	kW	55	60	65

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 3   12500	Starlet 3   12500	Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 055   12420-D25055
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310