



Hartwachs Extra, flüssig

Flüssiges Hochglanz-Bohnerwachs für Holz und andere lösungsmittelbeständige Böden

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l Blechkanister	7130	-	60

Produkteigenschaften:

Hartwachs Extra besteht aus hochwertigen Wachsen in einem geruchsarmen und aromatenfreien Lösungsmittel. Spezielle Wachse führen zu einem rutschhemmenden Pflegefilm, der auf Hochglanz poliert, dadurch verdichtet wird und somit länger haltbar ist. Mit Hartwachs Extra behandelte Flächen werden im Feuchtwischverfahren oder aber durch Kehren mit Kehrspäne gereinigt.

Einsatzbereich:

Geeignet zur Reinigung und Pflege wasserempfindlicher lösemittelbeständiger Bodenbeläge: Unversiegelte oder gewachste Holz- und Parkettfußböden, Steinholz, Linoleum, Cotto, Kork und andere.

Anwendung:

Hartwachs Extra unverdünnt gleichmäßig dünn auf den sauberen, trockenen Boden auftragen. Nach dem Antrocknen mit der Poliermaschine und einem Polierpad auspolieren. Zum Cleanern wird Hartwachs Extra sparsam auf die saubere Fläche gesprüht und mit der Maschine (rotes Pad) verarbeitet. Nach Bedarf anschließend mit dem Polierpad polieren. Trocknet das Bohnerwachs beim Cleanern an und wird erst dann poliert, entsteht ein hochstabiler, verstärkter Pflegefilm.

Dosierung:

Unverdünnt.

Hinweis:

Nicht einsetzbar auf PVC- und Gummiböden. Behälter vor Gebrauch schütteln. Behälter geschlossen halten und an kühlem, gut gelüftetem Ort aufbewahren. Bei der Entsorgung wachstränkter Lappen ist auf deren Brennbarkeit zu achten. Das Lösungsmittel muss vollkommen verdunstet sein. Bei der Verarbeitung auf gute Durchlüftung achten.

Verbrauch:

Flächenleistung: 10 l für ca. 800 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe:

>30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Wachse.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Xn, gesundheitsschädlich. Entzündlich. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Behälter und Abfälle müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Beim Räuchern/ Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (Filter AP2). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Transport und Lagerung:

ADR/RID und GGVSEB: UN 3295, Kohlenwasserstoffe, flüssig, n. a. g. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode:

GH 20

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Anwendung



Manuelle Verarbeitung, gleichmäßig verteilen



High Speed polierbar



Spray cleanern

Dosierung



Unverdünnt auftragen