



## NT 75/1 Tact Me Te H

Professioneller Nass-/Trockensauger mit robustem 75 l-Edelstahlbehälter für gesundheitsgefährdende Stäube der Klasse H (auch Asbest). Mit Te-Funktion zum Anschluss von Elektrowerkzeugen.

### 1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

### 2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

## NT 75/1 Tact Me Te H

- Antistatiksysteem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-294.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784727311	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	75
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1000
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	67
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	24,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	640 × 540 × 925

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Stoppenkrolle</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück / m</b>	2 × 0,5 / Edelstahl	<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean
<b>Filtertüte</b>		Papier	<b>Staubklasse</b>	H
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■		
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■		
<b>Antistatiksysteem</b>		■		
<b>Eco-Filterssystem</b>		■		
<b>Flachfaltenfilter</b>		Glasfaser		
<b>Schutzklasse</b>		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
Flachfilter HEPA	1	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Absaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	■
<b>Bodendüsen</b>									
Allzweckdüse Nass/Trocken	2	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstestreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	3	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	4	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	5	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	6	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	7	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	■
	8	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch, elektrisch leitend	9	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	10	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	■
	11	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	12	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	13	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	14	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
	15	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	□
<b>Düsensets</b>									
Düsenset	16	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	17	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	18	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	19	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	21	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummissaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°	22	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummissaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	23	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	24	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	25	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	26	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	27	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	28	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 35	29	2.639-682.0	1 Stück	DN 35				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs-muffen</b>									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	30	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe C DN 35	31	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	32	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück	35	6.902-084.0	1 Stück	DN 35				Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	36	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	37	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0



1

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.